

# GRUNTOEMALIA POLIURETANOWA RAL 9005 CZARNY



RAL 9005

Gruntoemalia poliuretanowa do malowania metalu, bez konieczności stosowania podkładu. Przeznaczona do malowania konstrukcji, blach, elementów stalowych, maszyn budowlanych, sprzętu rolniczego, ogrodzeń dachów itp. Farba posiada certyfikaty renomowanych instytucji badawczych: Instytutu Kolejnictwa, Instytutu Budowy Dróg. Tworzy powłoki o wysokiej odporności korozyjnej. Krótki czas od malowania do transportowania konstrukcji. Dobra przyczepność do elewacyjnych i dachowych okładzin ze stali powlekaną metodą „coil coating” (np. blachodachówki, blachy trapezowe i płyty warstwowe). Może być stosowana jako warstwa nawierzchniowa w systemach epoksydowo-poliuretanowych. Możliwość zastosowania suszenia wymuszonego (skrócenie czasu schnięcia).

Wydajność - ok 10 m<sup>2</sup>/l

Stopień połysku - Półmat.

Masa właściwa - 1,4-1,5 kg/l

Zawartość części stałych - 68% obj.

Stosunek mieszania - 4:1 (żywność mieszaniny ok 1,5h)

Czasy schnięcia (temp 23°C): Pyłosuchość 25min / dotykowa 3 h / całkowita 24h

Rozcieńczalnik - do wyrobów poliuretanowych

Termin przydatności - 24mc-e

Cena promocyjna **249,99zł/op 5L** (4Ltr farby + 1Ltr utwardzacza)